

Alátét héjazat választás a hajlásszög és a cseréptípus függvényében								
25°	Bramac 7° Protector ⌘ Super Abszorber szegtömitő szalag Bramac Divoroll TOP PLUS 230 2S Bramac Premium WU	Hornyolt hullámos betoncserépek ⌘ Super Abszorber szegtömitő szalag Bramac Divoroll DUO MAXIMUM200 2S Bramac Divoroll TOP PLUS 230 2S Bramac Premium WU	Hornyolt hullámos betoncserépek Bramac Veltitech 120 tetőfólia Bramac Divoroll STANDARD 120 Bramac Divoroll STANDARD+ 145 Bramac Divoroll STANDARD+145 2S Bramac Divoroll KOMPAKT 145 2S Bramac Divoroll UNIVERSAL PLUS160 2S Bramac Divoroll HYPER refl.150 2S	Hornyolt sík betoncserépek ⌘ Super Abszorber szegtömitő szalag Bramac Divoroll DUO MAXIMUM200 2S Bramac Divoroll TOP PLUS 230 2S Bramac Premium WU	Hornyolt sík betoncserépek Bramac Veltitech 120 tetőfólia Bramac Divoroll STANDARD 120 Bramac Divoroll STANDARD+ 145 Bramac Divoroll STANDARD+145 2S Bramac Divoroll KOMPAKT 145 2S Bramac Divoroll UNIVERSAL PLUS160 2S Bramac Divoroll HYPER refl.150 2S	25°		
20°							20°	
17°								17°
12°								12°
7°								7°
0°						0°		
* ebben az esetben az alátét fóliát teljes felületű aljzaton (deszkázaton, vagy lépésálló/terhelhető hőszigetelésen) kell elhelyezni								